

ПРАЙС-ЛИСТ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+7 (473) 228-52-61 | www.энерго-спецтехника.рф



РРЦ, 2019 г.

СВАРОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ MOSA (ИТАЛИЯ) С БЕНЗИНОВЫМИ И ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

| Модель | Ток | Мощность, кВА | Автономность работы при | Бак | Ø электрода | Пуск | Масса | Габаритные размеры | Цена, с НДС, |
|--------|----------|-----------------|-------------------------|----------|-------------|------|-----------|--------------------|--------------|
| | A | 230/400В | ПН+60 ¼, ч | л | мм | | кг | ДхШхВ, мм | EURO |

БЕНЗИНОВЫЕ СВАРОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-----|-----|-----|---|--------|-----|-------------|------------------------|
| MOSA MS200S | 140(165) | -/- | 1,5 | 3,0 | 4 | ручной | 28 | 570x300x410 | запрос |
| MOSA TS 200 | 160(190) | 5/6 | 3,5 | 6,5 | 4 | ручной | 108 | 910x530x580 | запрос |

ДИЗЕЛЬНЫЕ СВАРОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|---------|-----|-----|---|----------|-----|-------------|------------------------|
| MOSA TS 200 | 160(190) | 5/6 | 4,5 | 5,5 | 4 | эл.старт | 131 | 990x550x620 | запрос |
| MOSA TS 250 | 200(250) | 4,5/6,5 | 4,5 | 9,0 | 4 | эл.старт | 175 | 1050x530x63 | запрос |
| MOSA TS 300 | 300 | 5/10 | 9,0 | 23 | 4 | эл.старт | 375 | 1320x790x75 | запрос |
| MOSA TS 400 KSX | 350(400) | 7/13 | 8,0 | 26 | 4 | эл.старт | 465 | 1460x870x88 | запрос |

Аксессуары к сварочным агрегатам

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| MOSA STM222 | Ручная тележка для MOSA TS 250 D/EL | | | | | | | | запрос |
| MOSA RC2 | Пульт дистанционного управления сварочным агрегатом | | | | | | | | запрос |
| MOSA TC2 | Пульт дистанционного управления сварочным агрегатом | | | | | | | | запрос |