

ПРАЙС-ЛИСТ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+7 (473) 228-52-61 | www.энерго-спецтехника.рф



РРЦ, 2019 г.

МОТОПОМПЫ SUBARU (ЯПОНИЯ) С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ «SUBARU»

| Модель | Марка двигателя | Производительность | Высота напора | Высота всасывания | Габаритные размеры | Масса | Цена, с НДС |
|---|-----------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------|----------------|
| | SUBARU | л/мин | м | м | ДхШхВ, мм | кг | руб. |
| ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ЧИСТОЙ И ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ | | | | | | | |
| PTG 208 | EY 15 D | 520 | 32 | 8 | 470x355x419 | 24 | 24 525 |
| PTG 307 | EY 20 D | 1000 | 32 | 8 | 527x378x422 | 27 | 28 275 |
| РТХ 401* | EX 27 | 1800 | 28 | 8 | 610x425x565 | 45 | 82 050 |
| ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ | | | | | | | |
| PTG 208 ST* | EY 15 D | 700 | 23 | 8 | 470x355x419 | 24 | 36 825 |
| ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ С ТВЕРДЫМИ ЧАСТИЦАМИ | | | | | | | |
| РТХ 401 Т* | EX 35 | 2000 | 23 | 8 | 730x485x635 | 72 | 162 000 |

* с датчиком уровня масла