

ПРАЙС-ЛИСТ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+7 (473) 228-52-61 | www.энерго-спецтехника.рф



ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ ENERGO WHITE (AGG POWER)

1500 об/мин | мощностью 12 – 60 кВА | с двигателями FAW

Модель	Модель двигателя	Номинальная мощность	Расход топлива, л/ч при нагрузке	Бак	Шум	Габаритные размеры	Масса	Цена	
	FAW	кВА/кВт	75%	л	дБ	ДхШхВ, мм	кг	\$	
ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ									
AD12-230	4DW81-23D	12	2,7	50		1570x550x1180	467	4 500	
AD16-230	4DW91-29D	16	3,7	50		1725x625x1195	522	4 750	
AD25-230	4DW92-39D	24	5,5	90		1830x630x1190	598	5 730	
ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫЕ									
AD20-T400	4DW91-29D	20/16	3,7	90		1725x625x1195	522	4 500	
AD30-T400	4DW92-39D	30/24	5,3	90		1830x630x1190	599	5 580	
AD40-T400	4DX21-53D	40/32	7,0	150		1935x845x1290	819	6 190	
AD50-T400	4DX22-65D	50/40	8,7	100		2018x836x1287	905	7 820	
AD60-T400	4DX23-78D	60/48	10,0	100		1730x1010x148	930	8 450	
В ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕМ КОРПУСЕ ОДНОФАЗНЫЕ									
AD12-230-S	4DW91-29D	12	2,7	60	66,5	2017x955x1150	800	5 500	
AD16-230-S	4DW91-29D	16	3,7	60	68	2017x955x1150	850	5 800	
AD25-230-S	4DW92-39D	24	5,5	60	60	2017x955x1150	900	6 700	
В ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕМ КОРПУСЕ ТРЕХФАЗНЫЕ									
AD20-T400-S	4DW91-29D	20/16	3,7	60	68,5	2017x955x1150	850	5 400	
AD30-T400-S	4DW92-39D	30/24	5,3	60	70,2	2017x955x1150	900	6 530	
AD40-T400-S	4DX21-53D	40/32	7,0	100	73,7	2297x1055x125	1100	7 240	
AD50-T400-S	4DX22-65D	50/40	8,7	100	75,0	2297x1055x125	1200	8 990	
AD60-T400-S	4DX23-78D	60/48	10,0	100	75,0	2297x1055x125	1250	9 725	
БЛОК АВР									540

1500 об/мин | мощностью 85 – 350 кВА | с двигателями SDEC

Модель	SDEC	кВА/кВт	75%	л	дБ	ДхШхВ, мм	кг	Цена	
								\$	
ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ									
AD85-T400	4НТ4.3-G21	85/68	14,3	150		2080x1040x155	1185	9 800	
AD100-T400	4НТАА4.3-G21	100/80	17,1	200		2080x1040x160	1260	10 925	
AD150-T400	4НТАА4.3-G22	138/110	21,3	250		2080x1040x158	1260	12 300	
AD200-T400	6НТАА6.5-G23	188/150	29,5	300		2430x1040x157	1556	16 400	
AD225-T400	6ДТАА8.9-G24	225/180	36,8	400		2600x1060x170	2089	18 400	
AD250-T400	6ДТАА8.9-G24	250/200	32,8	400		3970x1206x222	2139	21 000	
AD350-T400	6ЕТАА11.8-G21	350/280	54,1	600		3150x1170x180	2910	26 995	
В ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕМ КОРПУСЕ ТРЕХФАЗНЫЕ									
AD85-T400-S	4НТ4.3-G21	85/68	14,3	173	77	2917x11105x14	1304	12 150	
AD100-T400-S	4НТАА4.3-G21	100/80	17,1	180	77	2917x11105x16	1685	13 500	
AD150-T400-S	4НТАА4.3-G22	138/110	21,3	180	78	2917x11105x16	1756	14 200	
AD200-T400-S	6НТАА6.5-G23	188/150	29,5	345	78,5	2520x1164x115	2240	19 300	
AD225-T400-S	6ДТАА8.9-G24	225/180	36,8	350	78,8	3970x1206x222	2770	23 200	
AD250-T400-S	6ДТАА8.9-G24	250/200	32,8	350	79	3970x1206x222	2824	24 550	
AD350-T400-S	6ЕТАА11.8-G21	350/280	54,1	550	80	4380x1356x219	3602	32 090	
БЛОК АВР									запрос