

# ПРАЙС-ЛИСТ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+7 (473) 228-52-61 | [www.энерго-спецтехника.рф](http://www.энерго-спецтехника.рф)



## МОТОПОМПЫ DAISHIN (ЯПОНИЯ) С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ «FNG», «YANMAR»

Модель	Модель двигателя	Производительность	Высота напора	Высота всасывания	Размер мотопомпы	Масса	Цена
	<b>FUJI HARD GEAR</b>	<b>л/мин</b>	<b>м</b>	<b>м</b>	<b>ДхШхВ, мм</b>	<b>кг</b>	<b>€</b>
<b>ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ЧИСТОЙ ВОДЫ</b>							
PTD 306	DY23	900	28	8	590x410x510	47	<b>950</b>
PTD 406	DY35	1300	27	8	730x510x484	56	<b>1 200</b>
<b>ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ С ТВЕРДЫМИ ЧАСТИЦАМИ</b>							
PTD 206 T	DY23	800	28	8	610x410x510	44	<b>1 222</b>
PTD 306 T	DY35	1200	23	8	600x485x620	61	<b>1 535</b>
PTD 405 T	DY44	2000	23	8	740x505x620	94	<b>2 280</b>
<b>YANMAR</b>							
		<b>л/мин</b>	<b>м</b>	<b>м</b>	<b>ДхШхВ, мм</b>	<b>кг</b>	<b>€</b>
<b>ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ЧИСТОЙ ВОДЫ И СЛЕГКА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ</b>							
PTD 206-Y	L48	520	32	8	590x410x510	40	<b>1 606</b>
PTD 306-Y	L48	1000	32	8	590x410x510	42	<b>1 645</b>
PTD 406-Y	L70	1800	28	8	660x485x620	58,2	<b>2 015</b>
<b>ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ</b>							
PTD 206 ST-Y	L48	550	22,5	20	590x410x510	40,5	<b>1 664</b>
PTD 306 ST-Y	L48	850	23	20	590x410x510	42,5	<b>1 710</b>
PTD 406 ST-Y	L70	1300	25	20	660x485x620	47	<b>2 093</b>
<b>ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ С ТВЕРДЫМИ ЧАСТИЦАМИ</b>							
PTD 206 T-Y	L48	700	30	20	590x410x510	38,5	<b>1 950</b>
PTD 306 T-Y	L70	1340	27	31	660x485x620	91	<b>2 275</b>
PTD 406 T-Y	L100	1600	25	31	740x555x665	91	<b>3 328</b>