

ПРАЙС-ЛИСТ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+7 (473) 228-52-61 | www.энерго-спецтехника.рф



МОТОПОМПЫ FUBAG (КНР) С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ «FUBAG»

Модель	Марка двигателя	Производительность	Высота напора	Высота всасывания	Диаметр патрубка	Масса	Цена
	FUBAG	л/мин	м	м		кг	руб.
ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ЧИСТОЙ ВОДЫ							
PG 300	FUBAG	250	28	7	40/1,5	14	15 036
PG 600	FUBAG	600	26	8	50/2	26,5	17 080
PG 1000	FUBAG	1000	26	8	80/3	24	18 340
PG 1600	FUBAG	1600	30	8	100/4	45	35 280
ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ							
PG 950T	FUBAG	1300	26	8	80/3	43	25 730
PG 1300T	FUBAG	1300	26	8	80/3	60	57 390
PG 1800T	FUBAG	1600	26	8	100/4	70	69 920
ВЫСОКОНАПОРНЫЕ							
PG 80H	FUBAG	225	77,5	3	40/1,5	49	28 025