

ПРАЙС-ЛИСТ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+7 (473) 228-52-61 | www.энерго-спецтехника.рф



**БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ «RID» (ГЕРМАНИЯ)
 ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
 МОЩНОСТЬЮ 5–10 КВА | 3000 ОБ/МИН | С ДВИГАТЕЛЯМИ HONDA, BRIGGS&STRATTON**

Модель	Режим сварки, сварочный ток	Номинал. Мощность, кВА	Расход топлива, л/ч при нагрузке	Бак	Шум	Масса	Габаритные размеры	Цена с НДС
	А/ Ø электрод, мм	400В/230В	100%	л	дБ	кг	ДхШхВ, мм	руб.
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛИ V&S								
RS 5221 SP	220/4	5,0/-	3,0	6,6	72	90	858x561x518	запрос
RS 5221 SPE	220/4	5,0/-	3,0	6,6	72	100	858x561x518	запрос
RS 7220 SP	220/4	3,0/6,5	3,0	6,6	72	92	858x561x518	запрос
RS 7220 SPE	220/4	3,0/6,5	3,0	6,6	72	103	858x561x518	запрос
RS 10300 SE	300/6	4,0/10	6,7	26,0	72	167	890x660x730	запрос
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛИ HONDA								
RH 5221 S	220/4	5,0/-	2,5	6,1	71	90	858x561x518	запрос
RH 5221 SE	220/4	5,0/-	2,5	6,1	71	100	858x561x518	запрос
RH 7220 S	220/4	3,0/6,5	2,5	6,1	71	90	858x561x518	запрос
RH 7220 SE	220/4	3,0/6,5	2,5	6,1	71	101	858x561x518	запрос
RH 10300 SE	300/6	4,0/10	3,8	26,0	71	165	890x660x730	запрос