



МОТОПОМПЫ DAISHIN (ЯПОНИЯ)

| Модель | Марка двигателя | Производительность | Высота напора | Высота всасывания | Габаритные размеры | Вес | Цена РРЦ |
|---|-----------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------|---------------|
| БЕНЗИНОВЫЕ С ДВИГАТЕЛЯМИ «FHG» | | | | | | | |
|  | FUJI HARD GEAR | л/мин | м | м | ДхШхВ, мм | кг | ₽ |
| ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ЧИСТОЙ И ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ, ЭФФЕКТИВНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НА СТРОЙКАХ ПРИ ОТКАЧКЕ ВОДЫ ИЗ ПОДВАЛОВ, ПРУДОВ | | | | | | | |
| PTG 208 | EY 15-3D | 520 | 32 | 8 | 470x344x414 | 24 | запрос |
| PTG 307 | EY 20-3D | 1000 | 32 | 8 | 527x368x417 | 28 | запрос |
| PTX 401 | EX 27 | 1800 | 28 | 8 | 610x425x565 | 45 | запрос |
| ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ | | | | | | | |
| PTG 208ST | EY 15-3D | 700 | 23 | 8 | 470x344x414 | 24 | запрос |
| PTG 307ST | EY 20-3D | 1000 | 23 | 8 | 527x368x417 | 28 | запрос |
| ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ С ТВЕРДЫМИ ЧАСТИЦАМИ | | | | | | | |
| PTX 208T | EY 20-3D | 750 | 27 | 8 | 600x398x448 | 35 | запрос |
| PTX 301T* | EX 27 | 1300 | 28 | 8 | 672x484x610 | 49 | запрос |
| PTX 401T* | EX 40 | 2000 | 23 | 8 | 730x485x635 | 72 | запрос |
| ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ЧИСТОЙ И СЛЕГКА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ, ЭФФЕКТИВНЫ ПРИ МОЙКЕ МАШИН, ПОЖАРОТУШЕНИИ, БОРЬБЕ С НАВОДНЕНИЯМИ | | | | | | | |
| PTG 208H | EY 20-3D | 400 | 50 | 8 | 527x368x417 | 27 | запрос |
| ДИАФРАГМЕННЫЕ – ДЛЯ ГУСТЫХ И ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ | | | | | | | |
| PTG 208D | EY 15-3D | 125 | 15 | 7,6 | 614x370x510 | 37,4 | запрос |
| PTG 307D | EY 20-3D | 250 | 15 | 7,6 | 660x420x540 | 44,8 | запрос |
| ДИЗЕЛЬНЫЕ С ДВИГАТЕЛЯМИ «FHG» | | | | | | | |
|  | FUJI HARD GEAR | л/мин | м | м | ДхШхВ, мм | кг | ₽ |
| ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ЧИСТОЙ ВОДЫ | | | | | | | |
| PTD 206 | DY30 | 520 | 28 | 8 | 590x410x510 | 47 | запрос |
| PTD 306 | DY30 | 900 | 28 | 8 | 590x410x510 | 47 | запрос |
| PTD 406 | DY41 | 1300 | 28 | 8 | 730x510x484 | 56 | запрос |
| PTD 406S | DY41/S | 1300 | 28 | 8 | 963x510x670 | 78 | запрос |
| ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ С ТВЕРДЫМИ ЧАСТИЦАМИ | | | | | | | |
| PTD 206 T | DY30 | 750 | 28 | 8 | 610x410x510 | 44 | запрос |
| PTD 306 T | DY41 | 1300 | 28 | 8 | 600x485x620 | 61 | запрос |
| PTD 306 TS | DY41/S | 1300 | 28 | 8 | 963x510x670 | 90 | запрос |
| PTD 405 TS | DY46/S | 1800 | 28 | 8 | 963x510x670 | 96 | запрос |
| * датчик уровня масла | | | | | | | |

МОТОПОМПЫ DAISHIN (ЯПОНИЯ)

| Модель | Марка двигателя | Производительность | Высота напора | Высота всасывания | Габаритные размеры | Вес | Цена РРЦ |
|--|-----------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------|----------|
| БЕНЗИНОВЫЕ С ДВИГАТЕЛЯМИ «HONDA» | | | | | | | |
| DAISHIN | HONDA | л/мин | м | м | ДхШхВ, мм | кг | ₽ |
| для перекачки чистой и загрязненной воды | | | | | | | |
| SCR-254HX | 25 NT | 130 | 35 | 8 | 342x220x336 | 5 | запрос |
| SCR-50HX | GX 160 | 520 | 32 | 8 | 527x368x417 | 24 | запрос |
| SCR-80HX | GX 160 | 1000 | 32 | 8 | 527x368x417 | 26,5 | запрос |
| SCR-100HX* | GX 240 | 1500 | 28 | 8 | 610x429x565 | 47 | запрос |
| для перекачки сильнозагрязненной воды | | | | | | | |
| SST-50HX | GX 160 | 750 | 23 | 8 | 527x368x417 | 24,5 | запрос |
| SST-80HX | GX 160 | 1000 | 23 | 8 | 527x368x417 | 27 | запрос |
| для перекачки сильнозагрязненной воды с твердыми частицами | | | | | | | |
| SWT-50HX | GX 160 | 750 | 28 | 8 | 560x436x397 | 34,7 | запрос |
| SWT-80HX* | GX 240 | 1300 | 28 | 8 | 672x485x610 | 53 | запрос |
| SWT-100HX* | GX 340 | 2000 | 24 | 8 | 730x484x610 | 73 | запрос |
| высокого давления | | | | | | | |
| SCH-5050HX | GX 160 | 400 | 50 | 8 | 527x368x417 | 27 | запрос |
| SCH-5080HX | GX 200 | 350 | 80 | 8 | 590x430x510 | 40 | запрос |
| * датчик уровня масла | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|----------|----------|------------------|-----------|----------|
| ДИЗЕЛЬНЫЕ С ДВИГАТЕЛЯМИ «YANMAR» | | | | | | | |
| DAISHIN | YANMAR | л/мин | м | м | ДхШхВ, мм | кг | ₽ |
| для перекачки чистой воды и слегка загрязненной воды | | | | | | | |
| PTD 206-Y | L48 | 520 | 32 | 8 | 590x410x510 | 40 | запрос |
| PTD 306-Y | L48 | 1000 | 32 | 8 | 590x410x510 | 42 | запрос |
| PTD 406-Y | L70 | 1800 | 28 | 8 | 660x485x620 | 58,2 | запрос |
| для перекачки сильнозагрязненной воды | | | | | | | |
| PTD 206 ST-Y | L48 | 550 | 22,5 | 20 | 590x410x510 | 40,5 | запрос |
| PTD 306 ST-Y | L48 | 850 | 23 | 20 | 590x410x510 | 42,5 | запрос |
| PTD 406 ST-Y | L70 | 1300 | 25 | 20 | 660x485x620 | 47 | запрос |
| для перекачки сильнозагрязненной воды с твердыми частицами | | | | | | | |
| PTD 206 T-Y | L48 | 700 | 30 | 20 | 590x410x510 | 38,5 | запрос |
| PTD 306 T-Y | L70 | 1340 | 27 | 31 | 660x485x620 | 91 | запрос |
| PTD 406 T-Y | L100 | 1600 | 25 | 31 | 740x555x665 | 91 | запрос |