


ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ REG (РОССИЯ)

| Модель | Мощность, кВт | | Напряжение/Частота | Двигатель | Расход топлива, 100% нагрузки | | Уровень шума | Габариты (ДхШхВ) | Вес | Цена РРЦ |
|--|---------------|------|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------------|-----|----------|
| | NG | LP | | | кг/кВт.ч | л/кВт.ч | | | | |
|  | NG | LP | В/Гц | | кг/кВт.ч | л/кВт.ч | дБ | мм | кг | ₽ |
| МОЩНОСТЬ 5 – 16 кВт 3000 ОБ/МИН | | | | | | | | | | |
| ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | | | | | | | | | | |
| REG GG8000-A | 5,5 | 6,0 | 220/50 | FH440 | 0,30 | 0,40 | 75 | 702x528x561 | 94 | запрос |
| REG LC10000 | 7,0 | 7,3 | 220/50 | REG460 | 0,30 | 0,40 | 75 | 681x546x566 | 92 | запрос |
| REG LC10000-3 | 7,0 | 7,3 | 380/50 | REG460 | 0,30 | 0,40 | 75 | 681x546x566 | 92 | запрос |
| REG GG8-230 | 7,5 | 8,0 | 220/50 | REG680 | 0,30 | 0,40 | 78 | 906x600x670 | 125 | запрос |
| REG GG8-380 | 7,5 | 8,0 | 380/50 | REG680 | 0,30 | 0,40 | 78 | 906x600x670 | 127 | запрос |
| REG GG10-230 | 9,5 | 10,0 | 220/50 | REG750 | 0,30 | 0,40 | 78 | 906x600x702 | 125 | запрос |
| REG GG10-380 | 9,5 | 10,0 | 380/50 | REG750 | 0,30 | 0,40 | 78 | 906x600x702 | 125 | запрос |
| REG GG12-230 | 10,5 | 12,0 | 220/50 | REG750 | 0,30 | 0,40 | 78 | 906x600x702 | 130 | запрос |
| REG GG12-380 | 10,5 | 12,0 | 380/50 | REG750 | 0,30 | 0,40 | 78 | 906x600x702 | 130 | запрос |
| REG GG14-230 | 13,5 | 14,0 | 220/50 | REG999 | 0,30 | 0,40 | 78 | 906x600x702 | 135 | запрос |
| REG GG14-380 | 13,5 | 14,0 | 380/50 | REG999 | 0,30 | 0,40 | 78 | 906x600x702 | 135 | запрос |
| REG GG16-230 | 15,5 | 16,0 | 220/50 | REG999 | 0,30 | 0,40 | 78 | 950x650x650 | 140 | запрос |
| REG GG16-380 | 15,5 | 16,0 | 380/50 | REG999 | 0,30 | 0,40 | 78 | 1200x700x660 | 140 | запрос |
| ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ В ШУМОЗАЩИЩЕННОМ КОЖУХЕ | | | | | | | | | | |
| REG GG6-230SV | 5,0 | 5,5 | 220/50 | REG432 | 0,30 | 0,40 | 66 | 560x660x790 | 130 | запрос |
| REG GG8000-S | 5,5 | 6,5 | 220/50 | FH440 | 0,30 | 0,40 | 64 | 1030x590x610 | 130 | запрос |
| REG GG10000-S | 6,5 | 7,3 | 220/50 | REG460 | 0,30 | 0,40 | 64 | 1030x590x610 | 130 | запрос |
| REG GG8-230-S | 7,5 | 8,0 | 220/50 | REG680 | 0,30 | 0,40 | 66 | 1200x660x720 | 230 | запрос |
| REG GG8-380-S | 7,5 | 8,0 | 380/50 | REG680 | 0,30 | 0,40 | 66 | 1200x660x720 | 230 | запрос |
| REG GG10-230S | 9,5 | 10,0 | 220/50 | REG750 | 0,30 | 0,40 | 67 | 1200x660x720 | 235 | запрос |
| REG GG10-380S | 9,5 | 10,0 | 380/50 | REG750 | 0,30 | 0,40 | 67 | 1200x660x720 | 235 | запрос |
| REG GG12-230S | 10,5 | 12,0 | 220/50 | REG750 | 0,30 | 0,40 | 67 | 1200x660x720 | 240 | запрос |
| REG GG12-380S | 10,5 | 12,0 | 380/50 | REG750 | 0,30 | 0,40 | 67 | 1200x660x720 | 240 | запрос |
| REG GG14-230S | 13,5 | 14,0 | 220/50 | REG999 | 0,30 | 0,40 | 68 | 1200x660x720 | 245 | запрос |
| REG GG14-380S | 13,5 | 14,0 | 380/50 | REG999 | 0,30 | 0,40 | 68 | 1200x660x720 | 245 | запрос |
| REG GG16-230S | 15,5 | 16,0 | 220/50 | REG999 | 0,30 | 0,40 | 68 | 1200x660x720 | 260 | запрос |
| REG GG16-380S | 15,5 | 16,0 | 380/50 | REG999 | 0,30 | 0,40 | 68 | 1200x660x720 | 260 | запрос |
| ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ В ШУМОЗАЩИЩЕННОМ КОЖУХЕ СЕРИИ ARCTIC | | | | | | | | | | |
| GG6-230SV | 5,0 | 5,5 | 220/50 | REG432 | 0,30 | 0,40 | 66 | 560x660x790 | 130 | запрос |
| GG8-230-S | 7,5 | 8,0 | 220/50 | REG680 | 0,30 | 0,40 | 66 | 1200x660x720 | 230 | запрос |
| GG8-380-S | 7,5 | 8,0 | 380/50 | REG680 | 0,30 | 0,40 | 66 | 1200x660x720 | 230 | запрос |
| GG10-230-S | 9,5 | 10,0 | 220/50 | REG750 | 0,30 | 0,40 | 67 | 1200x660x720 | 235 | запрос |
| GG10-380-S | 9,5 | 10,0 | 380/50 | REG750 | 0,30 | 0,40 | 67 | 1200x660x720 | 235 | запрос |
| GG12-230-S | 10,5 | 12,0 | 220/50 | REG750 | 0,30 | 0,40 | 67 | 1200x660x720 | 240 | запрос |
| GG12-380-S | 10,5 | 12,0 | 380/50 | REG750 | 0,30 | 0,40 | 67 | 1200x660x720 | 240 | запрос |
| GG14-230-S | 13,5 | 14,0 | 220/50 | REG999 | 0,30 | 0,40 | 68 | 1200x660x720 | 245 | запрос |
| GG14-380-S | 13,5 | 14,0 | 380/50 | REG999 | 0,30 | 0,40 | 68 | 1200x660x720 | 245 | запрос |
| GG16-230-S | 15,5 | 16,0 | 220/50 | REG999 | 0,30 | 0,40 | 68 | 1200x660x720 | 260 | запрос |
| GG16-380-S | 15,5 | 16,0 | 380/50 | REG999 | 0,30 | 0,40 | 68 | 1200x660x720 | 260 | запрос |
| Блок АВР РИГ 3-1-63 | | | | | 220/380 | | | | | запрос |
| Блок АВР РИГ 3-1-63D | | | | | 220/380 | | | | | запрос |

Все генераторы серии **ARCTIC** оборудованы программируемой системой зимней работы, что позволяет использовать генераторы данной серии в суровых климатических условиях, при температуре от -45 до +40 °С.

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ 300 МОТОЧАСОВ