


МОТОПОМПЫ DAISHIN (ЯПОНИЯ)

Модель	Марка двигателя	Производительность	Высота напора	Высота всасывания	Габаритные размеры	Вес	Цена РРЦ
БЕНЗИНОВЫЕ С ДВИГАТЕЛЯМИ «FHG»							
	FUJI HARD GEAR	л/мин	м	м	ДхШхВ, мм	кг	₽
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ЧИСТОЙ И ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ, ЭФФЕКТИВНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НА СТРОЙКАХ ПРИ ОТКАЧКЕ ВОДЫ ИЗ ПОДВАЛОВ, ПРУДОВ							
PTG 208	EY 15-3D	520	32	8	470x344x414	24	запрос
PTG 307	EY 20-3D	1000	32	8	527x368x417	28	запрос
PTX 401	EX 27	1800	28	8	610x425x565	45	запрос
ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ							
PTG 208ST	EY 15-3D	700	23	8	470x344x414	24	запрос
PTG 307ST	EY 20-3D	1000	23	8	527x368x417	28	запрос
ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ С ТВЕРДЫМИ ЧАСТИЦАМИ							
PTX 208T	EY 20-3D	750	27	8	600x398x448	35	запрос
PTX 301T*	EX 27	1300	28	8	672x484x610	49	запрос
PTX 401T*	EX 40	2000	23	8	730x485x635	72	запрос
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ЧИСТОЙ И СЛЕГКА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ, ЭФФЕКТИВНЫ ПРИ МОЙКЕ МАШИН, ПОЖАРОТУШЕНИИ, БОРЬБЕ С НАВОДНЕНИЯМИ							
PTG 208H	EY 20-3D	400	50	8	527x368x417	27	запрос
ДИАФРАГМЕННЫЕ – ДЛЯ ГУСТЫХ И ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ							
PTG 208D	EY 15-3D	125	15	7,6	614x370x510	37,4	запрос
PTG 307D	EY 20-3D	250	15	7,6	660x420x540	44,8	запрос

ДИЗЕЛЬНЫЕ С ДВИГАТЕЛЯМИ «FHG»							
	FUJI HARD GEAR	л/мин	м	м	ДхШхВ, мм	кг	₽
ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ЧИСТОЙ ВОДЫ							
PTD 206	DY30	520	28	8	590x410x510	47	запрос
PTD 306	DY30	900	28	8	590x410x510	47	запрос
PTD 406	DY41	1300	28	8	730x510x484	56	запрос
PTD 406S	DY41/S	1300	28	8	963x510x670	78	запрос
ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ С ТВЕРДЫМИ ЧАСТИЦАМИ							
PTD 206 T	DY30	750	28	8	610x410x510	44	запрос
PTD 306 TS	DY41/S	1300	28	8	963x510x670	90	запрос
PTD 405 TS	DY46/S	1800	28	8	963x510x670	96	запрос

* датчик уровня масла