

БЕНЗИНОВЫЕ МОТОПОМПЫ ZONGSHEN (КИТАЙ)

Модель	Марка двигателя	Производительность	Высота напора	max. размер частиц	D патрубка вх./вых.	Габаритные размеры	Масса	Цена РРЦ
	ZONGSHEN	л/мин	м	мм	мм	ДхШхВ, мм	кг	₽
ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ЧИСТОЙ ВОДЫ								
XG 10	S 35	135	30	6	25/25	330x250x290	6,5	запрос
XG 15	NH 80	250	15	6	40/40	390x340x350	13	запрос
ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ВОДЫ СРЕДНЕЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ								
WG 20	GB 200	600	30	6	80/80	480x400x400	24	запрос
WG 30	GB 200	1000	30	7	80/80	510x400x420	26	запрос
WG 40	GB 270	1750	25	8	100/100	610x440x530	43	запрос
ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ								
TG 20	GB 200	600	30	17	50/50	550x470x450	33	запрос
TG 30	GB 200	1000	25	31	80/80	550x470x450	37	запрос
ВЫСОКОНАПОРНЫЕ (ПОЖАРНЫЕ)								
HG 15	GB 200	300	80	6	40/40	510x420x440	30	запрос
HG 20	GB 200	500	55	6	50/50	510x420x440	27	запрос
HG 30	GB 420	750	75	7	80/65	600x510x510	47	запрос
ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СОЛЕНОЙ ВОДЫ И ХИМИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ								
MG 20	GB 200	600	30	6	50/50	540x420x440	25	запрос